



Painepesuri HD 6/13 CX Plus

Kätevän kokoinen tehopesuri kulkee helposti mukana ja on mukava käytössä. Toimii pysty- ja vaaka-asennossa. Painepesurissa letkukela, messinkipumppu sekä automaattinen paineenalennin.



1 Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

- Työskentele väsymättä: EASY!Force-pesukahva.
- EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä: Kestävä ja lujatekoinen. Viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset ruuviliitokset.

2 Helposti liikuteltava

- Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä.
- Ulosvedettävä aisa vapautetaan napin painalluksella.

3 Monipuolinen

- Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa.
- Vaaka-asennossa pyörät eivät ota maahan ja pesuri pysyy mahdollisimman tukevasti paikallaan.

4 Korkea laatu

- Automaattinen lepopainealennin keventää komponenttien rasitusta.
- Korkealaatuinen, messinkipäätyinen pumppu.

Painepesuri HD 6/13 CX Plus

- Automaattinen lepopainealennin
- Käytettävissä pysty- ja vaaka-asennossa
- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.520-952.0	
EAN koodi	4054278164496	
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vesimäärä	l/h	590
Työpaine	bar / MPa	130 / 13
Maksimipaine	bar / MPa	190 / 19
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	60
Liitäntäteho	kW	2,9
Paino	kg	28,3
Mitat (p x l x k)	mm	380 x 370 x 930

Laite

Pesukahva	EASY!Force	
Korkeapaineletku	m	15 / DN 6, 250 bar
Suihkuputki	mm	840
Kolmitoimisutin (0°/25°/40°)	Manuaalinen	
Turbosuutin	■	
Integroitu kp-letku	■	
ANTI!Twist kiertymisen esto	-	
Painekeytkinautomaatiikka	■	
Servo Control	-	

■ Toimituksen mukana.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Kuvaus	
Standardi liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelointi	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20 m			▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25 m		with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15 m		High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10 m			▲
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, AVS	12	6.110-035.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m korkeapaineletku (M 22 x 1,5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	□
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, 300 bar, AVS	13	6.110-056.0	ID 6	300 bar	10 m			□
Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	14	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30 m			▲
Korkeapaineletku	15	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20 m		Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	16	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15 m			▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	17	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5 m		1.5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
	18	6.110-069.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Korkeapaineletku	19	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10 m			□
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä								
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	20	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	21	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	▲
Korkeapaineletku DN6 15m, elintarvikelaatu	22	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15 m		15 m high-pressure hose (DN 6) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. DN 6/155°C/250 bar.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus			Kuvaus	
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitännät kummassakin päässä									
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	23	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendecke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1,5	▲
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitäntä	24	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendecke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	□
Standardi									
Korkeapaineletku, DN 6, 15 m	25	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15 m			15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.	■
Erikoisletkut									
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5 m				□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Käsikahvat										
Easypress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
Pikaliitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER




		Tuotenumero		Pituus				Kuvaus	
Kiertyvät suihkuputket									
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Kaksois-suihkuputki									
Kaksois-suihkuputki 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□
Taivutettu suihkuputki									
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki									
Taipuisa suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Teleskooppisuihkuputki									
Teleskooppisuihkuputki	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Tukivyo teleskooppisuihkuputkelle	15	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	16	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki									
Alustanpesusuihkuputki	17	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva									
	18	4.321-380.0							□
PowerControl spray lance									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-047.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko					Kuvaus	
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni									
Dirt blaster complete only for replaceme	1	4.114-020.0	180 bar	40					■
Rotojet, pyörivä pistesuutin, iso									
ROTOJET 040 PERUSVERSIO	2	4.114-041.0	300 bar	40				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



1-4

		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Voimasuutin 15°										
Power nozzle 15038 - nur fuer Ersatz	1	2.113-044.0	38							<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 25°										
Voimasuutin 25°	2	2.113-006.0	38						Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.	<input type="checkbox"/>
Voimasuutin 40°										
Voimasuutin 40°	3	2.113-003.0	40						Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.	<input type="checkbox"/>
Korkeapainesuutin 0°										
Korkeapainesuutin 0°	4	2.113-001.0	40						High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Kuvaus	
Suuttimen liitin									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja tuotteen 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	2	4.769-005.0							<input type="checkbox"/>
Suutininsertti (nro 3.637-001.0)									
Suuttimen irto-osa	3	4.769-003.0						Nozzle insert for detergent injector 3.637-001 for high-pressure detergent application. For high-pressure cleaners with a water flow rate up to 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001	4	4.769-001.0						For low pressure with machines up to 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
Kiertyvä nivelöinti									
Kiertyvä nivelöinti	5	4.111-021.0						Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	<input type="checkbox"/>
Liitäntä									
Jatkoliitin EASY!Lock	6	4.111-037.0						EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	<input type="checkbox"/>
Adaptteri									
Adaptteri	7	4.111-022.0						Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Screw union	8	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Adapteri M22, kiertyvä	12	4.111-032.0						M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	13	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	14	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	15	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	16	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai-sija				Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Putkeanaukaisusetku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar					20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar						<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusetku	5	6.110-049.0	140 bar					20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusetku DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar					30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	<input type="checkbox"/>
Putkenavaussuutin									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm					<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Putkenaukaisusuutin	9	5.763-015.0	55	16 mm				16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-020.0	65	16 mm					<input type="checkbox"/>
	11	5.763-017.0	50	30 mm				30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	12	6.415-428.0	50	16 mm				Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 25/040	13	6.415-944.0	40	25 mm				The forward-tilted rotating pencil jet removes the most stubborn dirt. The three backwards-tilted jets ensure the necessary forward movement, as well as convenient handling.	<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet D 30/040	14	6.415-946.0	40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Putkenpuhdistussuutin rotojet	15	6.415-948.0	40	35 mm					<input type="checkbox"/>
Tynnyrin- ja säiliöpuhdistus									
	16	2.112-020.0							<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkaisija		Kuvaus	
Tasopuhdistin FR Classic								
	1	2.111-016.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FRV 30								
Add-on kit rubber lip	2	2.642-910.0						<input type="checkbox"/>
Jatkoletku 5m	3	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	<input type="checkbox"/>
ABS letkun kiinnitys	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Lianerotin	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30	6	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
FR 30 Tasopuhdistin								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	8	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaista pesutulosta. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti 500 - 650 l/h	9	2.640-401.0	500-650 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (500 to 650 l/h).	<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsetti 040 FRV 30	10	2.642-431.0		40				<input type="checkbox"/>
Konekohtainen suutinsarja FR Classic								
	11	2.885-312.0		40				<input type="checkbox"/>
Tasopuhdistin FRV 30 ME								
Suction hose FRV 30 me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä						Kuvaus	
Vaahdotuslaite										
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0								<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0								<input type="checkbox"/>
Inno Foam -vaahdotuslaite										
Inno Foam vaahdotuslaite	4	2.112-000.0							High-pressure foam system with double lance (foam nozzle and high-pressure jet for rinsing). For use with mobile and stationary high-pressure and HDS pressure cleaners for cleaning or disinfection.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam -vaahdotuslaite										
Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla	5	2.112-010.0							HP foam system for use with HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja Inno/Easy Foam										
Suutinsetti 060 vaahdotussuuttimen 600-700 l	6	2.111-018.0	600-700 l/h						Optimal adaptation to different machine outputs for economic use.	<input type="checkbox"/>
Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja										
Vaahdotussuutin	7	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus						Kuvaus	
Automaattinen letkukela										
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-074.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	2	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela, automaattinen, 20 m	3	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	4	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	5	6.392-076.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä	6	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
Letkukela ilman letkua	8	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose Rotatable 120°. Galvanised steel.	<input type="checkbox"/>
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	9	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Suutinkoko						Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)										
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0							Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määränsäädöllä.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	<input type="checkbox"/>
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin										
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40							<input type="checkbox"/>
Boronkarbidi-suutin										
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS 1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero							Kuvaus	
Y-liitos										
Y liitos	1	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus	Halkaisija						Kuvaus	
Geka-liitin											
	1	6.388-461.0								with hose liner	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0									<input type="checkbox"/>
	3	6.388-465.0									<input type="checkbox"/>
	4	6.388-473.0								with female thread	<input type="checkbox"/>
Imuilman suodatin											
	5	6.414-956.0									<input type="checkbox"/>
	6	4.730-012.0								Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	<input type="checkbox"/>
Syöttöveden hienosuodatin											
	7	4.730-102.0								Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Veden syöttöletku											
	8	4.440-038.0	7,5 m							Syöttövesiletku NW 13, R1", R 3/4"	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m							NW 19 R1" / R 3/4", up to 85 °C, for pick-up	<input type="checkbox"/>
Takaiskuventtiili											
	10	2.641-374.0								Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	<input type="checkbox"/>
Muut kp- varusteet											
	11	2.637-495.0									<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

PAINEPESURI HD 6/13 CX PLUS

1.520-952.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä					Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä	1	4.762-497.0						With clamp for mounting directly to units' double or triple nozzle. Fits on new double and triple nozzles.	<input type="checkbox"/>
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	2	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	<input type="checkbox"/>
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	3	4.113-004.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	4	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.